

# Wildgalgen

## Aus Halb- und Rundhölzer

Fichten und Tannenholz fällt in unseren einheimischen Wäldern in rauen Mengen an. Dieser nachwachsende Rohstoff ist preiswert und lässt sich gut bearbeiten.

Aber wenn Holz der Witterung ausgesetzt wird, muss es gegen Fäulnispilze geschützt werden. Damit es eine Generation lang seinen Zweck erfüllt, sollten die Rund- und Halbhölzer im Wechseldruckverfahren imprägniert sein.

## Materialliste :

### Rundhölzer :

|   |        |            |       |        |
|---|--------|------------|-------|--------|
| 1 | 4 Stk. | Kreuzholme | Ø10cm | 2.50 m |
| 2 | 1 Stk. | Tragholme  | Ø10cm | 3.50 m |

### Halbhölzer :

|   |        |              |       |        |
|---|--------|--------------|-------|--------|
| 3 | 2 Stk. | Kreuzstreben | Ø10cm | 2.90 m |
| 4 | 1 Stk. | Kranz unten  | Ø10cm | 2.80 m |
| 5 | 2 Stk. | Kranz unten  | Ø10cm | 1.70 m |

### Hilfsmaterialien:

|  |         |                           |             |
|--|---------|---------------------------|-------------|
|  |         | Stifte Flachkopf verzinkt | 4.5 / 120mm |
|  | 2 Stk.  | Bauschrauben verzinkt     | M12 / 220mm |
|  | 10 Stk. | Flachrundschrauben ver.   | M12 / 120mm |
|  | 20 Stk. | Unterlagscheiben verz.    | 13 / 450mm  |
|  | 10 Stk. | Ringmuttern               | M12         |