

Hochsitz - Scherenleiter

Für max. 1 Personen, Totalhöhe 2.60 m

Fichten und Tannenholz fällt in unseren einheimischen Wäldern in rauen Mengen an. Dieser nachwachsende Rohstoff ist preiswert und lässt sich gut bearbeiten.

Aber wenn Holz der Witterung ausgesetzt wird, muss es gegen Fäulnispilze geschützt werden. Damit es eine Generation lang seinen Zweck erfüllt, sollten die Rund- und Halbhölzer im Wechseldruckverfahren imprägniert sein.

Materialliste :

Rundhölzer :

1	4 Stk.	Kreuzholm	Ø 8cm	3.00 m
2	3 Stk.	Schiessgestell	Ø 6cm	1.20 m

Halbhölzer :

3	5 Stk.	Sprossen	Ø 8cm	1.00 m
4	2 Stk.	Streben	Ø 8cm	1.80 m
5	3 Stk.	Kranz unten	Ø 8cm	1.60 m
6	1 Stk.	Kranz oben	Ø 8cm	0.95 m
7	2 Stk.	Sitzauflage	Ø 8cm	0.65 m

Sitzbankbretter :

8	3 Stk.	Sitzbretter gehobelt	3 x 12cm	1.00 m
9	2 Stk.	Lehnenbretter gehobelt	3 x 16cm	1.00 m

Hilfsmaterialien:

	TORX Senkkopfschrauben	6.0 x 90 mm
	TORX Senkkopfschrauben	5.0 x 70 mm
2 Stk.	Flachrundschauben	M12 x 180mm